

CÁP ĐƠN MỀM CÁCH ĐIỆN BỌC PVC HOẶC FR-PVC

0.6/1KV COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED FLEXIBLE WIRE (V-C5)
0.6/1KV CU/PVC (FR-PVC)



TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: AS/NZS 1125, AS/NZS 5000.1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Cấp điện áp: 0.6/1kV
Màu sắc: Đầy đủ màu sắc
Tiếp địa (xanh lá, vàng xanh, xanh vàng)
Đóng gói: Cuộn, lô

APPLIED STANDARD: AS/NZS 1125, AS/NZS 5000.1

TECHNICAL INFORMATION:

Voltage: 0.6/1kV
Color: Full Color ,Ground(GN,YL-GN,GN-YL)
Packing: Roll, drum

KẾT CẤU:

Lõi dẫn điện: Đồng nhiều sợi, cấp 5
Lớp cách điện: PVC (FR-PVC)

STRUCTURE:

Conductor: Copper, class 5
Insulation: PVC (FR-PVC)

BẢNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU (GIÁ TRỊ DANH ĐỊNH)
Constructional Data (Nominal Values)

Tiết diện danh định <i>Nom. Cross-section</i>	Đường kính lớn nhất của các sợi trong ruột dẫn <i>(Max. Diameter of wires in conductor)</i>	Chiều dày cách điện <i>(Insulation thickness)</i>	Đường kính ngoài gần đúng <i>(Approx. Overall dia)</i>	Khối lượng cáp gần đúng <i>(Approx. Weight)</i>	Điện trở ruột dẫn lớn nhất 1 chiều ở 20°C <i>(DC resistance at 20°C)</i>	Thử cao áp trong 4 giờ <i>(Test voltage for 4 hours)</i>	Chiều dài đóng gói <i>(Packing length)</i>
MM ²	N/MM	MM	MM	KG/KM	Ω/KM	KV	M/ROLL OR DM
1.5	0.26	0.8	3.3	23	13.3	1.8	200
2.5	0.26	0.8	3.8	33	7.98	1.8	200
4.0	0.31	1.0	4.7	52	4.95	1.8	200
6.0	0.31	1.0	5.2	70	3.3	1.8	200
10	0.41	1.0	6.3	113	1.98	1.8	2000
16	0.41	1.0	7.4	170	1.21	1.8	2000
25	0.41	1.2	9.0	256	0.780	1.8	2000
35	0.41	1.2	10.2	352	0.554	1.8	2000
50	0.41	1.4	12.2	509	0.386	1.8	2000
70	0.51	1.4	13.9	687	0.272	1.8	1000
95	0.51	1.6	16.0	913	0.206	1.8	1000
120	0.51	1.6	17.7	1166	0.161	1.8	1000
150	0.51	1.8	19.9	1459	0.129	1.8	1000
185	0.51	2.0	22.1	1795	0.106	1.8	500
240	0.51	2.2	25.1	2343	0.0801	1.8	500
300	0.51	2.4	27.8	2893	0.0641	1.8	500

* Tất cả các thông số, hình vẽ thiết kế được Công ty TNHH Cáp điện KBI Cosmolink Vina đưa ra trên đây chỉ mang tính chất giới thiệu và không bị ràng buộc
* All drawings, design, specifications of KBI Cosmolink Vina Cable Co., Ltd is indicative only and shall not be binding on KBI Cosmolink Vina